

Földelési ellenállási mérők

MODEL 4102A



MODEL 4105A



MODEL 4200



Hordozható mérőkészülékek

MODEL 6200/6202



KEW 6201A



4102A

4105A

4200

6200/6202

6201A

Vezeték méret			φ 32mm	Védővezető	+20Ω/-20Ω	15Ω
Valódi RMS			•	ISzigetelés ellenállás	20/200MΩ (500V)	20MΩ (250/500V)
Földelési ellenállás	12/120/1200Ω	20/200/2000Ω	20/200/1200Ω	Szivárgóáram	20mA	20mA
Földelési feszültség	30V AC	200V AC		Érintkező áram	2mA	
AC A			100/1000mA/10/30A	AC feszültség	180~260V	207~264V
Zaj ellenőrzés			•	Áramfogyasztás	16A AC (6202 only)	
Memória funkció			•100 data	Vonatkozó szabványok	DIN VDE 0701-1 (240) : 2000	AS/NZS 3760 : 2003
IP besorolás	IP54	IP54	IP40		DIN VDE 0702 : 2004	IEC61010-1 CAT. III 300V
Vonatkozó szabványok	IEC61010-1 CAT.III 300V Pollution degree 2 IEC 61010-2-031 IEC61557-1, 5 IEC61326-1	IEC61010-1 CAT.III 300V Pollution degree 2 IEC 61010-2-031 IEC61557-1, 5 IEC61326-1	IEC61010-1 CAT.IV 300V Pollution degree 2 IEC61010-2-031 IEC61326		IEC61010-1 CAT. III 300V Pollution degree 2 IEC60950 IEC61326-1	Pollution degree 2 IEC61326-1
				Áramforrás feszültsége	230V±10%	240V±10%
Áramforrás	R6P (AA) 1.5V) ×6	R6P (AA) 1.5V) ×6	R6P (AA) ×4 or LR6 (AA) ×4	Méret	185×167×89	185×167×89
Méret	105×158×70	105×158×70	246×120×54	Tömeg (kb.)	1000g	1200g
Tömeg (kb.)	600g	540g	780g			