

Ikerfémekes (bimetall) hőmérők

Minden esetben kérje részletes adatlapunkat a további műszaki specifikáció végett!

			
Megnevezés, kivitel	Standard kivitel	Fokozott igényekre	Ipari kivitel
Típus	50	52	52
Mérőelem	Ikerfém csavar	Ikerfém csavar	Ikerfém csavar
Névleges méret (NG)	63, 80, 100, 160	63, 80, 100, 160	25, 33, 40, 50, 63, 80, 100, 160
Pontossági osztály (DIN 16203)	2	1	2
Védettség EN 60529/IEC 529)		IP43	IP54 (NG40-ig) IP43 (NG50-től)
Kialakítás	Benyúló szárral, csavaros rögzítési levetető védőcsővel	Benyúló szárral, csavaros rögzítési levetető védőcsővel	Menetes védőcsővel
Kijelzési tartományok (DIN 16203)	-30...+50°C-tól 0...200°C-ig	-30...+50°C-tól 0...250°C-ig	-30...+50°C-tól 0...500°C-ig
Megengedett legnagyobb üzemi nyomás a védőcsővön, ill. a benyúlószáron (bar)	6	25 (rézötvözetnél 6 bar)	25
Mérendő közeggel érintkező anyagok	rézötvözet	rézötvözet, acél vagy CrNi-acél (választhatóan)	CrNi-acél
Csatlakozó	hátsó, G1/2A	Hátsó (NG100, 160 alsó is) G1/2A	Hátsó (NG100, 160 alsó is) NG25 M8 NG33 M8 NG40 G1/8A NG50 G1/8A NG63,80,100,160 G1/2A
Ház	Alumínium, fényes	CrNi-acél, fényes	CrNi-acél, fényes
Adatlap	TM 50.01	TM 52.01	TM 52.02
Opciók	Ellenőrző hőmérő kipufogógáz mérésére: NG63, 80 0...400°C 0...500°C 51 típus: hollandival		