

Ikerfémek (bimetall) hőmérők

Minden esetben kérje részletes adatlapunkat a további műszaki specifikáció végett!

			
Megnevezés, kivitel	Folyamatműszerezésre	Folyamatműszerezésre Forgatható, billenthető kivitel	Masszív kivitel
Típus	53	53	54
Mérőelem	Ikerfém csavar	Ikerfém csavar	Ikerfém csavar
Névleges méret (NG)	3", 5"	3", 5"	63, 80, 100
Pontossági osztály (DIN 16203)	1	1	1
Védettség EN 60529/IEC 529)	IP56	IP56	IP56
Kialakítás	Menetes benyúló szárral	Ház a csatlakozóhoz képest 90°-kal billenthető, 360°-kal elfordítható	Menetes benyúló szárral
Kijelzési tartományok (DIN 16203)	-70...+30°C-től 0...600°C-ig	-70...+30°C-től 0...600°C-ig	-70...+30°C-től 0...500°C-ig
Megengedett legnagyobb üzemi nyomás a védőcsővön, ill. a benyúlószáron (bar)	25	25	25
Mérendő közeggel érintkező anyagok	CrNi-acél	CrNi-acél	CrNi-acél
Csatlakozó	Hátsó, G1/2A, 1/2NPT DIN szerinti kivitelek DIN szerinti védőcsövekhez	DIN szerinti kivitelek DIN szerinti védőcsövekhez	Hátsó vagy alsó G1/2A DIN szerinti kivitelek DIN szerinti védőcsövekhez
Ház	CrNi-acél	CrNi-acél	CrNi-acél
Adatlap	TM 53.01	TM 53.02	TM 54.01
Opciók	Csatlakozók, védőcsövek vevői igény szerint Folyadéksillapítás (ház+érzékelő) Tmax 250°C	Csatlakozók, védőcsövek vevői igény szerint Folyadéksillapítás (ház+érzékelő) Tmax 250°C	Csatlakozók, védőcsövek vevői igény szerint Folyadéksillapítás (ház+érzékelő) Tmax 250°C