

Ikerfémek (bimetall) hőmérők

Minden esetben kérje részletes adatlapunkat a további műszaki specifikáció végett!

			
Megnevezés, kivitel	Masszív kivitel Forgatható, billenthető házzal	Vegyipari kivitel	Vegyipari kivitel Forgatható, billenthető házzal
Típus	54	55	55
Mérőelem	Ikerfém csavar	Ikerfém csavar	Ikerfém csavar
Névleges méret (NG)	63, 80, 100	100, 160	100, 160
Pontossági osztály (DIN 16203)	1	1	1
Védettség EN 60529/IEC 529)	IP56	IP56	IP56
Kialakítás	Ház a csatlakozóhoz képest 90°-kal billenthető, 360°-kal elfordítható	Menetes benyúló szárral	Ház a csatlakozóhoz képest 90°-kal billenthető, 360°-kal elfordítható
Kijelzési tartományok (DIN 16203)	-70...+30°C-tól 0...500°C-ig	-70...+30°C-tól 0...600°C-ig	-70...+30°C-tól 0...600°C-ig
Megengedett legnagyobb üzemi nyomás a védőcsővön, ill. a benyúló száron (bar)	25	25	25
Mérendő közeggel érintkező anyagok	CrNi-acél	CrNi-acél	CrNi-acél
Csatlakozó	Sima, menet nélkül DIN szerinti kivitelek DIN szerinti védőcsövekhez	Hátsó vagy alsó G1/2A DIN szerinti kivitelek DIN szerinti védőcsövekhez	Sima, menet nélkül DIN szerinti kivitelek DIN szerinti védőcsövekhez
Ház	CrNi-acél,	CrNi-acél, fényes	CrNi-acél, fényes
Adatlap	TM 54.02	TM 55.01	TM 55.02
Opciók	Csatlakozók, védőcsövek vevői igény szerint Folyadéksillapítás (ház+érzékelő) Tmax 250°C	Csatlakozók, védőcsövek vevői igény szerint Folyadéksillapítás (ház+érzékelő) Tmax 250°C Villamos kiegészítők	Csatlakozók, védőcsövek vevői igény szerint Folyadéksillapítás (ház+érzékelő) Tmax 250°C Villamos kiegészítők