

Gáznyomás hőmérők

Minden esetben kérje részletes adatlapunkat a további műszaki specifikáció végett!

			
Megnevezés, kivitel	Vegyipari kivitel	Vegyipari kivitel Forgatható, billenthető házzal	Vegyipari távhőmérő kivitel
Típus	73	73	73
Mérőelem	Semleges gáz töltés	Semleges gáz töltés	Semleges gáz töltés
Névleges méret (NG)	100, 160	100, 160	100, 160
Pontossági osztály (DIN 16203)	1	1	1
Védettség EN 60529/IEC 529)	IP56	IP56	IP56
Kialakítás	Menetes benyúló szárral	Ház a csatlakozóhoz képest 90°-kal billenthető, 360°-kal elfordítható	Alul kilépő távvezetékkel (min.1 méter)
Kijelzési tartományok (DIN 16203)	-200...+50°C-tól 0...700°C-ig	-200...+50°C-tól 0...700°C-ig	-200...+50°C-tól 0...700°C-ig
Megengedett legnagyobb üzemi nyomás a védőcsövön, ill. a benyúló száron (bar)	25	25	25
Mérendő közeggel érintkező anyagok	CrNi-acél	CrNi-acél	CrNi-acél
Csatlakozó	Hátsó vagy alsó G1/2A DIN szerinti kivitelek DIN szerinti védőcsövekhez	Sima, menet nélkül DIN szerinti kivitelek DIN szerinti védőcsövekhez	Sima, menet nélkül DIN szerinti kivitelek DIN szerinti védőcsövekhez
Ház	CrNi-acél,	CrNi-acél,	CrNi-acél,
Adatlap	TM 73.01	TM 73.02	TM 73.03
Opciók	Csatlakozók, védőcsövek vevői igény szerint Folyadéksillapítás (ház) Villamos kiegészítők	Csatlakozók, védőcsövek vevői igény szerint Folyadéksillapítás (ház) Villamos kiegészítők	Csatlakozók vevői igény szerint Különféle rögzítési módok Folyadéksillapítás (ház) Villamos kiegészítők